

TERMOSTAT Z EKRANEM DOTYKOWYM

Opis:

- Podświetlany wyświetlacz z interaktywnym ekranem dotykowym
- Regulacja 3-biegowa wentylatora - manualna lub automatyczna
- Zakres nastawy +10 do +30 ° C
- Dokładność + / -1 ° C
- Element pomiarowy NTC
- Zasilanie 220 VAC
- Ustawienie włącz/wyłącz - 24 godziny
- W przypadku braków zasilania, po ponownym uruchomieniu urządzenie kontynuuje pracę.
- Elegancki wygląd

Przeznaczenie:

- Klimakonwektory,
- 2- lub 3- drogowe zawory z siłownikiem,
- Zawory elektromagnetyczne,
- Urządzenia grzewcze,

Rodzaje termostatów z dotykowym ekranem, Chłodzenie/Ogrzewanie:

TST 8A system 2-rurowy, kontroluje pracę klimakonwektora, zawór 2-drogowy z siłownikiem, 3 prędkości wentylatora.

TST 8B Steruje zaworem otwórz/zamknij.

TST 8C system 2-rurowy, kontroluje pracę klimakonwektora, zawór 3-drogowy z siłownikiem, 3 prędkości wentylatora.

TST 8D 3-punktowe sterowanie siłownikiem (0 do 30 ° C, od 0 do 60 ° C 0 do 90 ° C).

TST 8E System 4-rurowy, kontroluje pracę klimakonwektora, zawór 2- lub 3-drogowy, 3 prędkości wentylatora.

TST 8M Sterowanie 0-10 VDC / 4-20 mA, 3 prędkości wentylatora.

Możliwa wersja z komutacją po Modbus.

